

FURAR- CINZELAR - APARAFUSAR
DEMOLIR - PERFURAÇÃO DIAMANTADA

DUSS



MADE IN GERMANY

B 13 B Furador Aparafusador



NOVO

B 13 B Furador Aparafusador

Portátil, versátil, robusto e potente.

O furador Aparafusador B 13 B é uma máquina leve e prática, concebida para aplicações de fixação em trabalhos de madeira. Aparafusa parafusos de rosca completa até o diâmetro máximo, 11 x 400 mm em madeira macia, isto é, o furador Aparafusador B 13 B é aplicável para quase todos os trabalhos de aparafusamento correntes. Graças ao punho lateral robusto e de grande dimensão, o furador Aparafusador B 13 B está sempre sob controlo, mesmo com um binário elevado.



Aplicações

- Enroscando mesmo grandes parafusos
- pequenos e grandes furos com (1-2. engrenagem)
- Abrindo furos com cranianas e brocas tipo, (dobradiça copo)
- Desatarraxar parafusos
- Mistura e mexer substâncias viscosas
- Para todas as aplicações que exigem um alto binário (Perfuração em chapas de aço, abertura de roscas em velocidade lenta etc.)



(Broca tipo dobradiça de copo)



(Broca Craniana)

Características

- Alto binário em 1ª engrenagem (120 Nm)
- Alta velocidade em 2ª engrenagem
- Controle de velocidade ajustável (electrónico)
- Interruptor, permitindo o ajuste infinitamente variável de velocidade
- Manipulo de troca rotação Direita / Esquerda
- Caixa de engrenagens de magnésio sólido
- Robusto, alojamento montagem (encabadouro) da broca
- Robusto punho lateral de grande porte, articulável a 360 °, com uma superfície de borracha para um aperto seguro
- Bucha de aperto de qualidade para uma rápida e fácil troca de ferramenta



B 13 B Furador Aparafusador



Especificação


DUSS B 13 B Furador/Aparafusador
Bucha de aperto rápido com bloqueio
Punho lateral.
Encomenda Nr. - B 13 B

Acessório

Adaptador para chave de encaixe
Adaptador para bucha de aperto rápido
Com 1/2 "quadra para chaves de encaixe
Encomenda Nr. - STA



Potência nominal absorvida	760 watts
Parafusos até / sem (Percussão)	11 X 400mm
Torque(1ª Velocidade)	120 Nm
Rotação em vazio	
1ª Velocidade	0 - 170 rpm
2ª Velocidade	0 - 1320 rpm
Diâmetro cabeçal para punho ou coluna de furação	43 mm
Capacidade de fixação do mandril.	1,5 - 13 mm
Diâmetro do furo em madeira macia com broca tipo (dobradiça copo)	
1ª Velocidade	51 - 80 mm
2ª Velocidade	acima de 50 mm
Veio de broca rosca	1/2 - 20 UNF
Peso	2.8 kg



Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio · 02/2012